

REMOTE CONTROL 新旧比較表

		TC-100 REMOTE CONTROL	TC-200 REMOTE CONTROL
1	制御出力	リレー接点 16 点 (最大 22 点)	リレー接点 16 点 (最大 22 点)
2	監視入力	フォトカプラ受け 32 点	フォトカプラ受け 32 点
3	テレメトリ	アナログ入力 6 点 (0~5V) 入力インピーダンス: 1MΩ 分解能: 12bit	アナログ入力 8 点 (0~5V) 入力インピーダンス: 1MΩ 分解能: 12bit
4	RS-232C-1	リモコン回線用 1200bps~38.4kbps	リモコン回線用 1200bps~38.4kbps
5	RS-232C-2	オプション リモコン回線 2 重化の実績あり	オプション リモコン回線 2 重化、入出力点数拡張用
6	LAN	なし	LAN ポートにて ETHER-NET 接続 10BASE-T/100BASE-TX (開発試験中)
7	保守中スイッチ	保守中 ON ではダイヤル発呼しない。 状態変化のログに記録は可能	保守中 ON ではダイヤル発呼しない。 状態変化のログに記録は可能
8	LED 表示	監視入力 32 点の状態を表示	回線接続中 LINK LED 緑色点灯
9	LCD 表示	なし	制御出力 16 点の状態、 監視入力 32 点の状態、 アナログ入力 8 点の状態を切替えて表示可能
10	リモコン回線	一般加入回線・専用線 ・アナログモデム ・FOMA アダプタ 高速専用線(BUSINESS-ETHER) ・IP CODEC ・IP 変換器 LTE 回線 ・IoT/M2M ルーター (開発試験中)	一般加入回線・専用線 ・アナログモデム ・FOMA アダプタ 高速専用線(BUSINESS-ETHER) ・IP CODEC ・IP 変換器 ・LAN ポート利用 (開発試験中) LTE 回線 ・IoT/M2M ルーター (開発試験中)
11	外形寸法	49mm(H) 480mm(W) 300mm(D)	43.6mm(H) 480mm(W) 250mm(D)
12	電源	AC100V	AC IN (AC85V~240V 対応可能)
13	CPU	H8S/2329 (HD64F2329EVTE25V)	RX263N (R5F563NEDDFP#V0)
14	実績	各地の中継局用リモコンで実績あり	UNIVERSAL CONT 基板と同等
15	ソフトウェア更新	上面板外し EP-ROM の交換による。	前面パネルを開けルネサス E2 エミュレータ接続にて PC よりデータ書き込みによる。